



- باعتبار ه وضع اتصال موثوقاً به للغاية ومثاليًا ومرناً ، بكثافة الأسلاك العالية FPC تتميز حلقة الانزلاق ، خفيف الوزن وقطر الأسلاك متساوي وينطبق على العديد من المنتجات مثل الهواتف المحمولة ، وما إلى ذلك LCM أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي والكاميرات الرقمية و

### FPC حلقات الانزلاق

التطبيقات	نموذج
أجهزة التصوير	LPM-18C-0202-09S

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
11CKT	عدد الدوائر	0 ~ 60 دورة في الدقيقة	سرعة العمل	20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة
9A/ 2 * إشارة 1 2A دوائر * حسب الطلب	حاضر	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
48VAC/DC	الجهد الكهربى	البلاستيك الهندسي	مادة القشرة	IP40	درجة الحماية
≥100VAC@50Hz(S)	تحمل قوة الجهد	≤2.5mNm	عزم الدوران	أحرون	
≥10MΩ@100VDC(S)	مقاومة العزل	/	مواصفات الموصل	10 مليون دولار	عمر
≤35mΩ 1 متر مكعب على الأقل	المقاومة الديناميكية قيمة التقلب	الدوار: 5 ± 250 مم الجزء الثابت: 5 ± 250 مم	طول السلك	حسب الطلب	

### سمات

- نقل تيار صغير للطاقة، وإشارة تناظرية وبيانات
- قوة الالتواء منخفضة ونقل موثوق
- تقنية المعالجة السطحية العسكرية المحلية الرائدة عالية المستوى وهيكلي داخلي دقيق ومحكم
- يضمن الاتصال من الذهب إلى الذهب الاستقرار وعمر الخدمة
- بقدرة تحمل ممتازة على الطي وسمك أقل FPC يتميز وضع اتصال

### رسومات الخطوط العريضة

