

حلقات الانزلاق لآلات البناء



- 67، مناسب للعمل في البيئة الخارجية IP أداء ممتاز ضد الماء، درجة حماية تصل إلى
- إلخ، CANBUS قنوات متعددة للطاقة، والإشارات العامة، وإشارة الخائق وإشارة
- 350T ~ تلبية متطلبات نماذج الرافعات بقدرة رفع 12
- سلسلة كبيرة من خلال التجويف، قطر التجويف 200 مم

آلات البناء	
التطبيقات	نموذج
رافعة لجميع التضاريس 100 طن	LPT200-0430-0210-06S

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
12CKT	عدد الدوائر	100~0 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	30- درجة مئوية ~ 80+ درجة مئوية	درجة حرارة
30 × 4A10 × 2+A5 × 3+A+ 1 × 4 × كاتبوس + إشارة خفق	حاضر	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤95%RH	رطوبة
36VDC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP67	درجة الحماية
≥500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	آحرون	
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل	الجانب الثابت: 3500 مم جانب الدوار: 1500 مم	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر

سمات

- النقل المتزامن للطاقة والإشارة
- تصميم كبير من خلال التجويف
- IP67 التثبيت القياسي، درجة الحماية
- صيانة مجانية

رسومات الخطوط العريضة

