

## حلقات فطيرة متكاملة



- رفيع للغاية، 25 مم فقط، مصمم خصيصًا للتطبيقات ذات مساحة التثبيت المحورية المحدودة صيانة مجانية
- عزم دوران منخفض، محملان دقيقان، تشغيل سلس
- تعتمد شظايا فرشاة مستوردة متقدمة لتحقيق عمر خدمة أطول

### حلقات فطيرة متكاملة

التطبيقات	نموذج
الأتمتة الصناعية	LPK025-0610

كهربائي إلكتروني		ميكانيكي		البيئية	
6CKT	عدد الدوائر	100 ~ 0 دورة في الدقيقة	السرعة الدورانية	40- درجة مئوية ~ +80 درجة مئوية	درجة حرارة
10A	إشارة اختيارية/10A	المعادن الثمينة	مواد الاتصال	≤60%RH	رطوبة
240VAC/DC	الجهد الكهربائي	سبائك الألومنيوم	مواد الإسكان	IP51	درجة الحماية
500VAC@50Hz	قوة عازلة	/	نوع السلك	آحرون	
≥500MΩ@500VDC	مقاومة العزل	جانب الدوار: 300 م الجانب الثابت: 300 م	طول السلك	يمكن تخصيص	عمر
≤30mΩ(at 50rpm)	الضوضاء الكهربائية				

### سمات

- 6 قنوات للتيار، 10 أمبير لكل منها
- يساهم اثنان من المحامل الدوارة الدقيقة في انخفاض عزم الدوران
- يوضح الدقة العالية وأداء الإرسال الممتاز والتشغيل السلس والموثوق

### رسومات الخطوط العريضة

