

يتميز بجهد عمل عالي، ويتحمل الختم العالي الضغط ومكافحة الانفجار.  
 حلول حلقة الانزلاق المتكاملة التي تمكن آمنة وموثوقة 360 درجة دوارة باستمرار نقل الطاقة والإشارات والغاز والسوائل



دلالة:

1. لتعزيز مستوى التكنولوجيا حلقة الانزلاق لمعدات التعدين.
2. لقد مرت هذه الحلقة الانزلاقية بختم عالي اختبار الضغط. يوفر خبرة ثمينة لتعزيز ختم الأسلاك.
3. توفير حلول حلقة الانزلاق العملية والقوية لنظام التنقيب عن النفط الكهربائي.

اختراق تقني:

1. تمكين نقل الجهد العالي الدوار بزواوية 360 درجة في هيكل مدمج.
2. التخلص من مشاكل الختم الناتجة عن مرور الأسلاك عبر قضيب الحفر.
3. ميزات مضادة للانفجار.

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
44CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 10 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
9x100A+4x55A+9x25A+5x15A+4xsignal+12xFO	التفاصيل		جرافيت النحاس الرقيق المعادن الثمينة	مواد الاتصال
3200VAC/240AC/24VDC	تصنيف الجهد		الفولاذ المقاوم للصدأ 316	مواد الإسكان
7000VAC@50Hz(P) 300VAC@50Hz(S)	تصنيف الجهد		الجزء الثابت: غير محدد الدوار: 3.6 م	طول سلك الرصاص
≥1000MΩ@1000VDC(P) ≥100MΩ300VDC(S)	مقاومة العزل		/	قطر الثقب
بيئة			ملاحظات	
18- درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية	درجة حرارة العمل		الرافعة البحرية	طلب
≤ 100% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	آخر
IP56				PI