



هذه حلقة انزلاقية للرافعة البحرية.
سعة الطاقة ورقم القناة اختيارية

يمكن أن تتكامل مع وحدة الإشارة،
وحدة هوائية/هيدروليكية ومتعددة القنوات
وصلات دوارة من الألياف الضوئية

تصنيف حماية اختياري وتصنيف مقاوم للانفجار

LPA000-03300-01PE-0350-0210-16S

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
25CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 10 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
300*3A1+*PE50*3+A+ 16+*إشارة2A	التفاصيل		/جرافيت النحاس الراقى المعادن الثمينة	مواد الاتصال
690 فولت تيار متردد/380 فولت تيار متردد 220 فولت تيار متردد/	تصنيف الجهد	Q235 طلاء الرش رال ٧٠٣٥	مواد الإسكان	
2000VAC@50Hz(P) 500VAC@50Hz(S)	تصنيف الجهد	التثبيت العمودي	طول سلك الرصاص	
≥1000MΩ@1000VDC(P) ≥500MΩ500VDC(S)	مقاومة العزل	/	قطر الثقب	
بيئة			ملاحظات	
10- درجة مئوية ~ 45+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل	الرافعة البحرية	طلب	
≤95% رطوبة نسبية	رطوبة العمل	/	آخر	
44IP			PI	