



- 3 دوائر أو أكثر من النماذج
- مجموعات الدوائر 5 أمبير / 2 أمبير و 10 أمبير / 2 أمبير
- سرعة تصل إلى 300 دورة في الدقيقة متواصلة
- اتصالات الذهب الذهب
- أسلاك الرصاص المعزولة والمطلية بالفضة والمرمزة بالألوان
- يتوفر سلك رصاص أطول
- متوافق مع بروتوكولات ناقل البيانات
- ينقل الإشارات التناظرية والرقمية
- الوحدات المختومة متوفرة

USB خصيصًا لنقل إشارة USB JINPAT تم تصميم حلقات الانزلاق ببقوات إشارة كافية ونقل إشارة ثابت USB JINPAT تتميز حلقة الانزلاق USB 3.0 و 2.0 وموصل USB تتضمن هذه السلسلة حلقات انزلاقية مع موصل الحل الأمثل لنقل كمية كبيرة من البيانات بسرعة عالية بين المكونات الكهربائية USB JINPAT تعد حلقة الانزلاق

USB JINPAT: مزايا حلقات الانزلاق

3.0 يصل إلى 5.0 جيجابت في الثانية، معدل نقل مُقاس < 2.0 جيجابت في الثانية USB نقل عالي، معدل نقل نظري النقل الكهربائي والنقل الكهربائي البصري اختياري
USB 2.0 و 3.0 قناة USB قادرة على دمج العديد من قنوات الإشارة. أقصى سعة للقناة: 2 قناة
تضمن مواد الاتصال الرائعة انخفاض مستوى الضجيج الكهربائي وعمر الخدمة الطويل للغاية
أنواع مختلفة من الموصل للاختيار من بينها

الإلكترونية والكهربائية		ميكانيكي	
11 CKT	المجموع	الدوائر	سرعة العمل
1xUSB3.0	التفاصيل		مواد الاتصال
0~48V AC/DC	تصنيف الجهد		مواد الإسكان
≥100VAC@50Hz(S)	قوة عازلة	الدوار: 10 ± 250 مم الجزء الثابت: 10 ± 250 مم	طول سلك الرصاص
≥10MΩ@100VDC	مقاومة العزل	Ωm35≤	المقاومة الديناميكية قيمة التقلب
بيئة		ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية	درجة حرارة العمل	/	سوق
≤ 60% رطوبة نسبية	رطوبة العمل	/	آخر
40PI	PI	ملحوظة: "P" إلى الإشارة "S" يشير الحرف	

رسومات الخطوط العريضة

