

للمروحة المحشوة JINPAT هذه هي أحدث حلقة منزلقة من
 تسمح حلقة الانزلاق المخصصة هذه بالتكامل
 نقل الطاقة والإشارات والسوائل والغاز

مع تصميم الحالة والإسكان الخاص
 تُظهر حلقة الانزلاق مقاومة جيدة
 ضد رذاذ الملح، وضباب الزيت والتآكل، الخ
 لذلك،

قادرة على ذلك JINPAT حلقة انزلاق المروحة المحشوة من
 تقديم خدمة موثوقة ومستقرة ل
 المروحة القرونية في ظل بيئة تطبيقية معقدة



LPA130-031000-01PE-50

الإلكترونية والكهربائية			ميكانيكي	
54CKT	المجموع	الدوائر	0 ~ 2 دورة في الدقيقة	سرعة العمل
5*1000A+1*PE+50*signal	التفاصيل		جرافيت النحاس الرافي المعادن الثمينة	مواد الاتصال
690VAC/220VAC/24VDC	تصنيف الجهد		Q235 طلاء الرش اللون ليتم تحديده	مواد الإسكان
2500VAC@50Hz(P) 300VAC@50Hz(S)	تصنيف الجهد		التثبيت العمودي	طول سلك الرصاص
≥500MΩ@1000VDC(P) ≥10MΩ250VDC(S)	مقاومة العزل		/	قطر الثقب
بيئة			ملاحظات	
20- درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية	درجة حرارة العمل		المروحة Podded السفينة	طلب
≤95% رطوبة نسبية	رطوبة العمل		/	آخر
	IP65 بدون مروحة IP54 مع مروحة			PI